



- ▶ 47 ДЮЙМОВ (119,4 СМ) - РАЗМЕР ДИАГОНАЛИ ЭКРАНА
- ▶ РАЗРЕШЕНИЕ FULL HD 1920 X 1080 ТОЧЕК
- ▶ КОНТРАСТНОСТЬ 1200:1
- ▶ ПОРТРЕТНОЕ (ВЕРТИКАЛЬНОЕ) И ЛАНДШАФТНОЕ (ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ) РАСПОЛОЖЕНИЕ
- ▶ УГОЛ ОБЗОРА 178 / 178 ГРАДУСОВ; РЕЖИМЫ ПОКАЗА PIP, PVP, PVP2; АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ▶ БЕЗВЕНТИЛЯТОРНАЯ АРХИТЕКТУРА; ПОСТРОЕНИЕ ИЗ ДИСПЛЕЕВ ВИДЕОСТЕНЫ ФОРМАТА 5 X 5; ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
- ▶ ТОНКИЙ ДИЗАЙН SLIM; ТОНКАЯ РАМКА (ШИРИНА 19,5 ММ); ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ 2 X 10 В; НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА 24/7
- ▶ СТАНДАРТНО ПОРТЫ HDMI, RS232C, PC (D-SUB), AUDIO RCA; ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ DVI-D, LAN, S-VIDEO И Т.Д С ОПЦИОНАЛЬНОЙ ИНТЕРФЕЙСНОЙ ПЛАТОЙ PN-ZB01

Высококачественный профессиональный цветной жидкокристаллический дисплей PN-E471R с уникальными техническими характеристиками обеспечивает высочайшее качество изображения. Применение своей технологии SHARP ASV AGLR Black TFT позволяет использовать этот монитор в ярко освещенных помещениях, уменьшая влияние окружающего света и отражения. PN-E471R имеет высокую разрешающую способность (1 920 x 1 080 FULL HD), высокую яркость (700cd/m²), контрастность 1200:1, широкий угол обзора 178 ° и стандартно имеет встроенные два динамика по 10В. Оборудован широким разнообразием входов-выходов HDMI (для ПК и AV)/RS232C/Audio RCA с возможностью дополнительно добавить DVI-D, LAN и т.д (с опциональной интерфейсной платой PN-ZB01) для контроля и управления по сети. Возможно построение видеостены из нескольких мониторов PN-E471R форматом "2x2", "3x3", "4x4", "5x5". Специально разработан Slim (тонкий) дизайн с тонкой рамкой (ширина 19,5 мм). Выдающиеся качества изображения и большой размер экрана делают информационные дисплеи Sharp профессиональной серии PN-E идеальным решением для приложений, где данные визуализации, качества изображения и детализация имеют решающее значение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

- ▶ Тип ЖК панели: **TFT-LCD**
- ▶ Размер экрана (мм): **1.194 mm diagonal (47")**
- ▶ Реальное разрешение: **Full-HD 1.920 x 1.080 pixel**
- ▶ Количество цветов: **макс. 1.064 милл. (10 bit)**
- ▶ Яркость: **700cd/m²**
- ▶ Контрастность: **1.200:1**
- ▶ Bezel H / V (мм): **19,5**
- ▶ Время отклика (мс): **9**
- ▶ Угол обзора: **H/V 178°**

ПОРТЫ ДАННЫХ

- ▶ DVI-D вход/выход: **да (с опцией PN-ZB01)**
- ▶ HDMI: **да**
- ▶ 15 контактный-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): **да**

ПОРТЫ УПРАВЛЕНИЯ

- ▶ RS232C: **да**
- ▶ LAN: **да (с опцией PN-ZB01)**

ВИДЕО/ЦВЕТОВЫЕ СТАНДАРТЫ

- ▶ PAL 60/N/M: **да/да/да**
- ▶ SECAM: **да**
- ▶ NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: **да/да**
- ▶ DTV 480i/480p/540p: **✓/✓/✓**
- ▶ 576i/576p: **✓/✓**
- ▶ 720p/1.035i: **✓/✓**
- ▶ 1080i/1080p: **✓/✓**
- ▶ 1080/24p: **✓/✓**

АКСЕССУАРЫ

- ▶ Дистанционное управление/ Руководство пользователя (CD-ROM): **✓/✓**
- ▶ Кабель питания / ПК кабель: **✓/✓**

ПК-ВХОД

- ▶ Full-HD (1920x1080): **да**
- ▶ UXGA 1600x1200: **да**
- ▶ SXGA+ 1400x1050: **да**
- ▶ SXGA 1280x1024: **да**
- ▶ WXGA 1280x800 / 1366x768 / 1366x768: **да**
- ▶ XGA 1024x768: **да**
- ▶ SVGA 800x600: **да**
- ▶ Совместимость с Mac: **да**

ВИДЕО РАЗЪЁМЫ

- ▶ Композитный (RCA/BNC): **да BNC (с опцией PN-ZB01)**
- ▶ S-Video (Y/C): **да (с опцией PN-ZB01)**
- ▶ DVI-D / DVI-I: **да/нет (с опцией PN-ZB01)**
- ▶ Компонентный (RCA/BNC): **да BNC (с опцией PN-ZB01)**
- ▶ HDMI: **да**
- ▶ Совместимость с HDCP: **да**

АУДИО РАЗЪЁМЫ

- ▶ Mini Jack (3.5 мм) вход/выход: **да/нет**
- ▶ RCA-Стерео разъем Вход/Выход: **да/да (с опцией PN-ZB01)**
- ▶ Через разъем HDMI: **да**
- ▶ Выходная мощность (Вт RMS): **Внутренние 2x 10W (Выходы для динамиков 2x 10W с опцией AN-ZB01)**

УСТАНОВКА

- ▶ Портретная / Ландшафтная: **✓/✓**
- ▶ Углы наклона при установке (мм): **VESA 200,4x M6 10mm 200x200,400x200**

РАЗНОЕ

- ▶ Специальные функции: **24/7 (50.000 часов)**
- ▶ Картинка в Картинке (PiP): **✓**
- ▶ Функция Деления Экрана: **5x5**
- ▶ DSPA (Data Signal Power Auto): **✓**
- ▶ Электропитание (В) / потребляемая мощность в стандартном режиме (Вт) / в Эко-режиме (Вт) / в режиме ожидания (Вт): **100-240V/260W**
- ▶ Тепловод (BTU / ч): Эко-режим / Стандартный: **887**
- ▶ Габариты в мм (Ш x В x Г): **1.083 x 628 x 111**
- ▶ Масса (кг): **25,5**
- ▶ EAN: **4974019676715**
- ▶ Power consumption on-mode (W), IEC 62087 Ed. 2.0: **206.16**
- ▶ Power consumption standby (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0.37**
- ▶ Power consumption off mode (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0**
- ▶ Peak luminance ratio, without forced menu (%): **68**
- ▶ Mercury content (mg): **77**
- ▶ Presence of lead: **✓**

www.sharp.ru

SHARP
Be Original.

000 "ШАРП ЭЛЕКТРОНИКС РАША" Россия
105120, Москва
2-й Сыромятнический переулок д. 1, БЦ "Дельта-Плаза"
Телефон: (495) 899-0077
Факс: (495) 899-0078
Интернет: WWW.SHARP.RU Электронная почта: SUPPORT@SHARP.RU
Бесплатный междугородный телефон: (8) 800-200-7427 (800-200-SHARP)