



- ▶ BIG PAD БЮДЖЕТНЫЙ 60" ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- ▶ ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЭКРАНА 60" (152,5CM) ; РАЗРЕШЕНИЕ FULL HD 1,920 × 1,080 ПИКСЕЛЕЙ
- ▶ САМЫЙ БЫСТРЫЙ И ТОЧНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ОТКЛИК В ИНДУСТРИИ; 10 КАСАНИЙ / 4-Е ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
- ▶ САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ "DIRECT OPTICAL BONDING" ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
- ▶ LED ПОДСВЕТКА ПО КРАЮ МАТРИЦЫ; УТИЛИТА PENSOFT ДЛЯ РИСОВАНИЯ, ПИСАНИЯ
- ▶ СПЕЦИАЛЬНОЕ ШТАТНОЕ МЕСТО НА ДИСПЛЕЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОРТАТИВНЫХ ПК, ТВ-ТЮНЕРА, СПУТНИКОВОЙ ПРИСТАВКИ И Т.Д;
- ▶ ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ 2 X 10W; ПРИЛОЖЕНИЕ SHARP TOUCH VIEWER SOFTWARE ДЛЯ ВЫВОДА НА ЭКРАН 4-Е ИСТОЧНИКА ДАННЫХ
- ▶ SHARP DISPLAY CONNECT - УТИЛИТА ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ЛЮБЫХ СМАРТФОНОВ, ПЛАНШЕТОВ

BIG PAD самый БЮДЖЕТНЫЙ Интерактивный Дисплей 60"!

PN-60SC5 имеет красивый, стильный дизайн.

Экран покрыт специальной антибликовой плёнкой и защищён специальным прочным стеклом, предохраняющим дисплей от сильных нажатий, ударов, царапин.

В этой модели впервые применили самую передовую технологию Direct Optical Bonding! Позволяет существенно увеличить надежность мониторов и продлить срок их службы, а также получить первоклассное качество изображения при любых световых условиях. Пространство между стеклом передней панели и ЖК-модулем заполняется специальным составом, с целью нейтрализовать все проблемы, связанные с применением устройства в различных условиях. Технология значительно уменьшает погрешность "параллакса", предотвращает нагревание системы, улучшает систему отклика при касании и позволяет делать более узкий корпус монитора.

BIG PAD обладает самым мгновенным откликом, распознает до 10 одновременных касаний и подходит для самых разных бизнес-задач, обучений, как элемент оснащения комнат, аудиторий, а также ситуационных центров, переговорных.

Приложение PenSoft даёт возможность писать и рисовать, а SHARP Touch Viewer позволяет делить экран на 4-е части и одновременно выводить 4-е разных контента.

Для расширения функционала на передней панели расположены функциональные кнопки "Freeze-Frame" и "Blackout". Функция "Freeze-Frame" позволяет "остановить", "зафиксировать" контент, изображение на экране монитора на одном месте. При этом, можно одновременно вносить изменения в презентацию или делать какие-либо правки контента, а зрители, коллеги будут видеть только "остановленную" картинку. Функция "Blackout" позволяет мгновенно временно затемнить экран с контентом и продолжить обсуждение или совещание. А для включения нужно нажать на любую кнопку.

На рамке дисплея есть штатное специальное место для крепления web-камеры. Крепление для web-камеры в комплекте стандартно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

- ▶ Технология панели: **UV2A LCD**
- ▶ Собственное разрешение (пикселей): **1.920 x 1.080**
- ▶ Размер по диагонали (дюймов / см): **60/152,5**
- ▶ Коэффициент пропорциональности: **16:9**
- ▶ Технология задней подсветки: **LED подсветка по краю**
- ▶ Яркость (кд/м2): **350**
- ▶ Контрастность: **5.000:1**
- ▶ Цвета: **16,77 million**
- ▶ Время отклика (от серого к серому, сред.), мс: **4**
- ▶ Прочее: **Самый быстрый и точный отклик касания в индустрии**

СПЕЦИФИКАЦИИ СЕНСОРНОГО ИНТЕРФЕЙСА

- ▶ Технология: **IR**
- ▶ Количество сенсорных точек: **10**
- ▶ Количество одновременных пользователей: **4**
- ▶ Покрытие / фильтр: **AR and AG**
- ▶ Совместимость на уровне операционной системы:
Driver: Win7(32/64bit), Win8/8.1/10(32/64bit), MAC OS X 10.10/10.11/10.12
- ▶ Прочее:
Распознавание пространства (стёрка): Win7 (32/64bit)/Win8/8.1 (32/64bit)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (ЕВРОПА)

- ▶ Протокол испытаний CE, CB: ✓
- ▶ Содержание ртути (мг): **0**

УСТАНОВКА

- ▶ Альбомная ориентация: ✓
- ▶ Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм): **VESA/4/400x200**
- ▶ Прочее: **Крепление для видео-камеры в комплекте**

ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

- ▶ Аудио/наушники, «джек» 3,5 мм: **1**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- ▶ ПО: **SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, SHARP Touch Viewing**
- ▶ Лоток для стилуса: **1 пс.**
- ▶ Интеллектуальный стилус: **1 пс.**
- ▶ Резинка: **1 пс.**
- ▶ Прочее: **2pcs. protection cover for hole of stand/1 пс. European Energy Label**

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

- ▶ Встроенные динамики (Вт): **10 + 10**
- ▶ Компьютерный ввод - «Plug and Play»: ✓
- ▶ Управление питанием: ✓
- ▶ Цвет корпуса: **Чёрный**
- ▶ Без вентилятора: ✓
- ▶ Прочее: **Функции Freeze Frame и Blackout Buttons на передней панели**

ПИТАНИЕ И РАБОЧАЯ СРЕДА

- ▶ Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц): **100-240,50/60**
- ▶ Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС): **135**
- ▶ Рабочая температура (оС): **5-35**
- ▶ Влажность (%): **20-80**
- ▶ Рассеивание тепла (BTU/ч), МАКС: **461**

ВЕС И ГАБАРИТЫ

- ▶ Размер рамки (Л/П), мм: **45/45**
- ▶ Размер рамки (В/Н), мм: **60/70 (TBD)**
- ▶ Габариты продукта (Ш/В/Г), мм: **1422/877/96**
- ▶ Вес без подставки (кг): **43**

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

- ▶ HDMI: **3**
- ▶ VGA: **1 (Mini D-SUB 15 pin)**
- ▶ Компонентный: **1 (switchable)**
- ▶ Комбинированный: **1 (Mini D-SUB 15 pin)**
- ▶ Аудио, «джек» 3,5 мм: **1**
- ▶ Аудио RCA R-L: **1**

РАЗЪЕМЫ (УПРАВЛЕНИЕ/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

- ▶ RS232C, ВХОД: **1**
- ▶ USB: **1**
- ▶ Прочее: **1 (USB for Service (covered))**

www.sharp.ru

SHARP
Be Original.

000 "ШАРП ЭЛЕКТРОНИКС РАША" Россия
105120, Москва
2-й Сыромятинский переулок д. 1, БЦ "Дельта-Плаза"
Телефон: (495) 899-0077
Факс: (495) 899-0078
Интернет: WWW.SHARP.RU Электронная почта: SUPPORT@SHARP.RU
Бесплатный междугородный телефон: (8) 800-200-7427 (800-200-SHARP)