



- ▶ БОЛЬШОЙ BIG PAD ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ С WIFI КОНТРОЛЛЕРОМ
- ▶ РАЗМЕР ЭКРАНА ПО ДИАГОНАЛИ 70" (176,6 CM); РАЗРЕШЕНИЕ FULL HD 1.920 X 1.080 ТОЧЕК
- ▶ РЕЖИМ 24/7; 10 КАСАНИЙ, ДО 4 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ; ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ 10Wx10W
- ▶ ФУНКЦИЯ ПРЯМОГО РИСОВАНИЯ И НАПИСАНИЯ; ПО PENSOFTWARE ДЛЯ РЕЖИМА "БЕЛАЯ ДОСКА"
- ▶ SHARP DISPLAY CONNECT ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ СМАРТФОНОВ, ПЛАНШЕТОВ, ДО 50 УСТРОЙСТВ
- ▶ ПРИЛОЖЕНИЕ SHARP TOUCH VIEWING SOFTWARE ДЛЯ ВЫВОДА НА ЭКРАН ОДНОВРЕМЕННО ДО 4 ИЗОБРАЖЕНИЙ, РАЗДЕЛЕНИЕ ЭКРАНА 2 X 2 КАЖДОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ АКТИВНОЕ
- ▶ МЕДИЦИНСКАЯ ЭМУЛЯЦИЯ DICOM ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ И ПРОСМОТРА РЕНТГЕНОВСКИХ ЦИФРОВЫХ СНИМКОВ
- ▶ РАСПОЗНОВАНИЕ РУКОПИСНОГО ВВОДА; ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО; СПЕЦИАЛЬНОЕ ШТАТНОЕ ВЫДЕЛЕННОЕ МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОРТАТИВНЫХ ПК, ПЛЕЕРА, ТВ-ТЮНЕРА, СПУТНИКОВОЙ ПРИСТАВКИ И Т.Д

PN-70TW3— это уникальная модель среди ведущих в отрасли интерактивных дисплеев! Самый быстрый отклик касания в индустрии среди всех интерактивных моделей на рынке!

Оснащена встроенным WiFi контроллером, а также поддерживается утилита Sharp Display Connect для эффективного подключения различных мобильных устройств (iOS, Android, Windows) и портативных ПК.

Для корпоративных совещаний, учебных кабинетов, залов заседаний, классных комна.

PN-70TW3 устанавливает новые стандарты в сфере создания оптимизированных и специализированных решений для совместной работы посредством сенсорного экрана.

Встроенный контроллер WiFi для беспроводной коммуникации превращает PN-70TW3 в интеллектуальный дисплей без необходимости использования внешнего ПК, поднимая командную работу на уровень креативной, продуктивной и решительной эффективности.

Модель оснащена быстрым, чувствительным и интуитивным инфракрасным 10-точечным сенсорным экраном, который оптимально подходит для применения в залах совещаний, лекционных аудиториях, учебных центрах и конференц-залах, где решаются важнейшие задачи. Пакет программных приложений Sharp для активного обмена информацией между членами команды и фиксации всех творческих идей создает наилучшие условия для плодотворного и эффективного сотрудничества.

Широко признанное, интеллектуальное и интуитивное ПО PenSoftware для стилуса, работающее на внешнем ПК, открывает новые возможности в области проведения мозгового штурма, обмена идеями и принятия окончательных решений. Последняя версия позволяет оптимальным образом использовать новый мощный драйвер Pen Digitizer для Windows для автоматического, интуитивного и интеллектуального переключения между режимами управления при помощи стилуса или пальцев.

Защитное прочное стекло экрана; Антибликовое покрытие; Устойчивость к царапинам и отпечаткам.

С тыльной стороны дисплея есть специальное заводское выделенное штатное место для установки любого портативного устройства.

На рамке дисплея есть штатное специальное место для крепления web-камеры. Крепление для web-камеры в комплекте стандартно

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

- ▶ Технология панели: **UV2A LCD**
- ▶ Собственное разрешение (пикселей): **1.920 x 1.080**
- ▶ Размер по диагонали (дюймов / см): **70/176,6**
- ▶ Коэффициент пропорциональности: **16:9**
- ▶ Технология задней подсветки: **Светодиодная подсветка по краю**
- ▶ Яркость (кд/м2): **300**
- ▶ Контрастность: **3.000: 1**
- ▶ Цвета: **1,06 млрд.**
- ▶ Время отклика (от серого к серому, сред.), мс: **6**
- ▶ Угол обзора (Г/В) 0 CR >10: **176/176**

СПЕЦИФИКАЦИИ СЕНСОРНОГО ИНТЕРФЕЙСА

- ▶ Технология: **ИК**
- ▶ Количество сенсорных точек: **10**
- ▶ Количество одновременных пользователей: **Up to 4**
- ▶ Покрытие / фильтр: **AR and AG**
- ▶ Совместимость на уровне операционной системы:
Windows7(32/64bit), Windows8/8.1(32/64bit)/Windows10(32/64bit)
- ▶ Прочее: **Драйвер Pen Digitizer для Windows**

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (ЕВРОПА)

- ▶ Протокол испытаний CE, CB: **✓**
- ▶ Содержание ртути (мг): **0**

УСТАНОВКА

- ▶ Альбомная ориентация: **✓**
- ▶ Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм): **4/400 x 200**

ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Аудио/наушники, «джек» 3,5 мм: **1**
- ▶ Внешний динамик: **10W + 10W**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- ▶ ПО: **ПО SHARP для стилуса, SHARP Display Connect, Touch Downloader, драйвер Pen Digitizer**
- ▶ Лоток для стилуса: **STD**
- ▶ Интеллектуальный стилус: **STD**
- ▶ Резинка: **STD**

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

- ▶ Сертификат о возможности эксплуатации в режиме 24/7: **✓**
- ▶ Встроенные динамики (Вт): **10W + 10W**
- ▶ Компьютерный ввод - «Plug and Play»: **✓**
- ▶ Управление питанием: **✓**
- ▶ Цвет корпуса: **Черный**
- ▶ Без вентилятора: **✓**

ПИТАНИЕ И РАБОЧАЯ СРЕДА

- ▶ Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц):
100V-240V AC, 50/60Hz
- ▶ Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС): **235**
- ▶ Потребление энергии (Вт) (в режиме ожидания): **0.5**
- ▶ Рабочая температура (оС): **5-35**
- ▶ Влажность (%): **20-80**

ВЕС И ГАБАРИТЫ

- ▶ Размер рамки (Л/П), мм: **26/26**
- ▶ Размер рамки (В/Н), мм: **26/59**
- ▶ Габариты продукта (Ш/В/Г), мм: **1.647 x 1.010 x 94**
- ▶ Вес без подставки (кг): **61**

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

- ▶ HDMI: **3**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **2**
- ▶ Компонентный: **1 (via VGA port)**
- ▶ Аудио, «джек» 3,5 мм: **2**

РАЗЪЕМЫ (УПРАВЛЕНИЕ/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

- ▶ RS232C, ВХОД: **1**
- ▶ Порт LAN: **1**
- ▶ USB: **2**

www.sharp.ru

SHARP
Be Original.

000 "ШАРП ЭЛЕКТРОНИКС РАША" Россия
105120, Москва
2-й Сыромятнический переулок д. 1, БЦ "Дельта-Плаза"
Телефон: (495) 899-0077
Факс: (495) 899-0078
Интернет: WWW.SHARP.RU Электронная почта: SUPPORT@SHARP.RU
Бесплатный междугородный телефон: (8) 800-200-7427 (800-200-SHARP)